

HONDA VODENA PUMPA WT 40

WT40XK3DE

Cene sa PDV-om:

376.680,00 RSD



Honda VT40 pumpa za vodu - izuzetno moćna i otporna na čvrste čestice

Honda VT40 pumpa za vodu je vrhunski izbor za one kojima je potrebna izuzetno moćna i izdržljiva pumpa koja može da se nosi sa zahtevnim zadacima, uključujući pumpanje krupnijeg materijala kao što su šipke i šljunak prečnika do 31 mm, bez začepjenja ili oštećenja. Ova pumpa je idealna za najzahtevnije građevinske projekte i odvodnju otpadnih voda.

Snaga i kapacitet za najzahtevnije zadatke: Sa izuzetno snažnim motorom GKS390 koji obezbeđuje neto snagu od 8,7 kW, ova pumpa pumpa vodu kapaciteta 1640 l/min (98,4 m³/h). To je izuzetna snaga koja omogućava brzo i efikasno pumpanje.

Otpornost na čvrste materije: Honda VT40 je dizajnirana da rukuje većim čvrstim materijama prečnika do 31 mm bez problema, bez začepjenja ili oštećenja. Ovo je ključno za zahtevne građevinske projekte i pumpanje otpadnih voda.

Robusna i izdržljiva za ekstremne uslove: Sa dimenzijama od 73,5 k 53,5 k 56,5 cm i težinom od 78 kg, ova pumpa je spremna za rad u najtežim uslovima. Njegova izdržljiva konstrukcija garantuje dugoročnu pouzdanost.

Visina usisavanja i podesiva visina pumpanja: Ova pumpa ima mogućnost usisavanja vode sa dubine od 8 metara i podesivu visinu pumpanja do 26 metara. Ovo omogućava pumpanje na različitim udaljenostima i dubinama.

Nizak nivo buke i lako pokretanje: Uprkos svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 96 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava rad u relativnoj tišini. Ručni starter obezbeđuje lako pokretanje motora.

Vodena pumpa Honda VT40 je neophodna za najzahtevnije građevinske projekte i pumpanje otpadnih voda, sposobna da rukuje većim čvrstim materijama bez začepjenja ili oštećenja. Garantuje pouzdan i efikasan rad u najzahtevnijim uslovima.

Tehničke specifikacije

Maksimalni kapacitet (l/min) 1600

Maks. Protok (m³/h) 96

Prečnik ulaza/izlaza mm/inča - vrsta navoja 100/4,0 - PF

Maks. Ukupni napor (m) 25

Maks. Usisna visina (m) 8

Pritisak (bara) 2.5

Veličina čestice (mm) 31

Model motora GX390

Tip motora 4-taktni OHV**, 1-cilindrični

Radna zapremina (cm³) 389

Prečnik x hod (mm) 88,0 x 64,0

Broj obrtaja motora (o/min) Maks. 3.600

Snaga motora (kW) 8.7

Sistem hlađenja Prinudno vazdušno

Sistem paljenja Digitalni kondenzatorski (CDI)

Zapremina ulja (l) 1.1

Zapremina rezervoara za gorivo (l) 6.1

Vreme rada 1 h i 30 min

Sistem pokretanja Potezni

Dužina (mm) 735

Širina (mm) 535

Visina (mm) 565

Masa bez goriva (kg) 78

Nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca - dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) 96

Garantovani nivo zvučne snage - dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) 112