

HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT ECT13500TE AVR

ECT13500TE-AVR

Cene sa PDV-om:
619.440,00 RSD



SVE ŠTO JE POTREBNO ZA RAD

Modeli EC asortimana su radne pčele našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtevima za održavanje, naši robusni generatori EC serije su veoma popularan izbor. Dizajnirani su sa osnovnom vrednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i izuzetnu izdržljivost obezbeđujući sirovu snagu za uređaje u najtežim uslovima rada, od najsurovijeg okruženja do najsurovijih i najzahtevnijih vanrednih situacija.

Pokreću ih Honda 4-taktni motori iz komercijalnog GKS asortimana, izuzetno su pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako nivo ulja padne ispod bezbednog nivoa, sprečavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cevastog čeličnog okvira, ofarbanog specijalnom bojom koja sprečava klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehničke specifikacije

Tip Trofazni

Maksimalna snaga (W) 13500

Neznačena snaga (W) 12000

Neznačeni napon (V) 230/400

Naznačena učestalost (Hz) 50

Naznačena struja (A) 20 A – 230 V / 17 A – 400 V

Naznačena DC snaga /

Utičnice 1 utičnica 230 V – 16 A + 1 utičnica CEE 400 V – 16 A 5P

Model motora Honda GX690

Tip motora 4-taktni OHV**, 2-cilindrični

Radna zapremina (cm³) 688

Prečnik × hod (mm) /

Broj obrtaja motora (o/min) 3000

Sistem hlađenja Prinudno vazdušno

Sistem paljenja Tranzistorski

Zapremina ulja (l) 2.2

Zapremina rezervoara za gorivo (l) 20

Vreme rada pri naznačenim vrednostima 5 h

Sistem pokretanja Električno

Dužina (mm) 1020

Širina (mm) 550

Visina (mm) 600

Masa bez goriva (kg) 149

Nivo zvučnog pritiska na mestu rada - dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) 75

Garantovani nivo zvučne snage - dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) /