

HONDA AGREGAT EG4500 CL

EG4500CLGWT1

Cene sa PDV-om:
308.520,00 RSD



Honda generator EG4500 CL - pouzdan izvor električne energije za najzahtjevnije zadatke

Honda generator EG4500 CL je visoko efikasan i pouzdan izvor električne energije dizajniran da ispuni najzahtjevnije zadatke. Sa svojom snagom, izdržljivošću i brojnim funkcijama, idealan je za profesionalne korisnike, graditelje i sve kojima je potrebno pouzdano napajanje na terenu.

Snaga i performanse: EG4500 CL ima maksimalnu snagu od 4,5 kVA pri jednofaznom naponu od 230 V, sa kontinuiranom snagom od 4,0 kVA. Ova impresivna snaga omogućava napajanje mnogih uređaja i alata sa lakoćom.

Pouzdan motor: Generator je opremljen snažnim Honda GKS390 motorom snage 11,1 KS (8,2 kW) i brzinom motora od 3600 o/min. Ovaj motor je poznat po svojoj robusnosti i izdržljivosti.

Veliki kapacitet goriva: Sa rezervoarom za gorivo od 24 litra, EG4500 CL može da radi do 9,5 sati pri opterećenju od 75%, što je idealno za dugoročne projekte i zadatke.

Tehnologija invertera i regulacija napona: Tehnologija invertera obezbeđuje stabilnu i čistu električnu energiju, pogodnu za osetljive elektronske uređaje. Regulacija napona vodi računa o konstantnom naponu i zaštiti vaših uređaja.

Indikator nivoa goriva i D-AVR: Indikator nivoa goriva vam omogućava da lako pratite preostalo gorivo. Generator je takođe opremljen sa D-AVR sistemom (Digital-Automatic Voltage Regulator) koji obezbeđuje stabilan napon čak i sa promenljivim opterećenjima.

Automatska regulacija motora i Honda ECO gas: Automatska regulacija motora i Honda ECO Throttle funkcija doprinose uštedi goriva i smanjenju buke tokom rada.

Utičaci i prenosivi dizajn: Generator ima 2k 230V-16A utičnice za električne uređaje. Uprkos svojoj snazi, prenosiv je i lako se premešta na različite lokacije.

Tihi rad: Buka od 81 dB(A) na udaljenosti od 7 m je relativno niska s obzirom na veliku snagu ovog generatora.

Honda generator EG4500 CL je izuzetno pouzdan i moćan izvor električne energije koji će se nositi i sa najzahtjevnijim zadacima. Sa svojom snagom, izdržljivošću i Honda pouzdanošću, to je odlična investicija za profesionalnu upotrebu.

Tehničke specifikacije

Tip Jednofazni

Maksimalna snaga (W) 4500

Neznačena snaga (W) 4000

Neznačeni napon (V) 230

Naznačena učestalost (Hz) 50

Naznačena struja (A) 17.4

Naznačena DC snaga /

Utičnice 16 A - 250 V / 16 A - 240 V / 32 A - 230 V

Model motora GX390T2

Tip motora 4-taktni OHV**, 1-cilindrični

Radna zapremina (cm³) 389

Prečnik x hod (mm) 88,0 x 64,0

Broj obrtaja motora (o/min) 3000

Sistem hlađenja Prinudno vazdušno

Sistem paljenja Tranzistorski

Zapremina ulja (l) 1.1

Zapremina rezervoara za gorivo (l) 24

Vreme rada pri naznačenim vrednostima 9 h i 30 min

Sistem pokretanja Potezni

Dužina (mm) 681

Širina (mm) 530

Visina (mm) 571

Masa bez goriva (kg) 79.5

Nivo zvučnog pritiska na mestu rada - dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) 81

Garantovani nivo zvučne snage - dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) 97