HONDA

HONDA AGREGAT EU22I

EU22ITG

Cene sa PDV-om:
219.240,00 RSD

Honda generator EU22ITG – snaga i pouzdanost za besprekidno napajanje

Honda generator EU22ITG je moćan izvor električne energije koji obezbeđuje stabilno i pouzdano napajanje za vaše električne potrebe bilo gde i bilo kada. Ovaj generator je dizajniran za jednostavnu upotrebu i praktičnost, što ga čini idealnim izborom za kampovanje, rad na terenu ili slučajeve hitnog nestanka struje.

Snaga i performanse: EU22ITG ima maksimalnu snagu od 2,2 kVA pri jednofaznom naponu od 230 V, sa kontinuiranom snagom od 1,8 kVA. Ovo vam omogućava da napajate različite uređaje, uključujući kućne aparate, alate i elektroniku.

Pouzdan motor: Generator je opremljen snažnim Honda GKSR120 motorom snage 3,1 KS (2,3 kV) i brzinom motora od 4000 o/min. Motor radi na benzin i izuzetno je pouzdan i efikasan.

Kompaktan i prenosiv dizajn: Sa kompaktnim dimenzijama od 52 k 29 k 43 cm i težinom od 21 kg, EU22iTE se lako prenosi i postavlja na željenu lokaciju. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, lako se uklapa u svako okruženje.

Tehnologija invertera: Inverterska tehnologija obezbeđuje čistu i stabilnu električnu energiju, koja je pogodna za osetljive elektronske uređaje, kao što su računari, televizori i mobilni telefoni.

Garantovana bezbednost: Generator je opremljen zaštitom od ulja koja štiti motor od oštećenja usled nedostatka ulja. Takođe ima automatsku regulaciju motora sa Honda ECO Throttle funkcijom koja doprinosi uštedi goriva.

Utičnice i indikator nivoa goriva: Generator ima 2k 230V-16A utičnice za električne uređaje i 1k 12V utičnicu. Iako ne postoji indikator nivoa goriva, možete pouzdano pratiti njegov rad.

Tih rad: Generator radi tiho sa bukom od 65 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava udobno korišćenje u različitim okruženjima.

Honda Generator EU22ITG je izuzetno pouzdan i moćan izvor električne energije koji će vam obezbediti da uvek imate pristup električnoj energiji, bez obzira na okolnosti. Sa svojom snagom, prenosivošću i Honda pouzdanošću, idealan je za razne upotrebe.

Tehničke specifikacije

Tip Jednofazni
Maksimalna snaga (W) 2200
Neznačena snaga (W) 1800
Neznačeni napon (V) 230
Naznačena učestalost (Hz) 50
Naznačena struja (A) 7.8
Naznačena DC snaga 12 V / 8,3 A
Utičnice 2 utičnice 250 V – 16 A
Model motora GXR120
Tip motora 4-taktni OHV**, 1-cilindrični
Radna zapremina (cm³) 121
Prečnik × hod (mm) 60 x 43
Broj obrtaja motora (o/min) Maks. 4500
Sistem hlađenja Prinudno vazdušno
Sistem paljenja Tranzistorski
Zapremina ulja (l) 0.4
Zapremina rezervoara za gorivo (l) 3.6
Vreme rada pri naznačenim vrednostima 3h i 35 min
Sistem pokretanja Potezni
Dužina (mm) 512
Širina (mm) 290
Visina (mm) 425
Masa bez goriva (kg) 21.1
Nivo zvučnog pritiska na mestu rada – dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) 72

Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) 90