HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA F 560 K7SE

F560K7SE

Cene sa PDV-om:
330.840,00 RSD



---

90 cm obrade i hod unazad

Honda F 560 K7SE motokultivator je sa motorom GX160 i menjačem sa šest brzina napred te dve unazad. Različiti stepeni prilagođavaju brzinu vrtnje radnom priključku i uslovima tla; širina obrade u ovoj ponudi iznosi 90 cm.

Glavne prednosti

- **90 cm radne širine.** Noževi obrađuju pojas širine 90 cm. Rubovi susednih prolaza trebaju se malo preklapati kako između njih ne bi ostala neobrađena traka. Dubinu postupno prilagođavate rahlosti tla.
- **Šest brzina napred, dve unazad.** Menjač nudi šest brzina napred i dve unazad. Niži stepen omogućava sporiji rad, a viši brže kretanje s odgovarajućim priključkom. Izborom brzine prilagođavate uređaj poslu.
- **Motor GX160.** Četvorotaktni benzinski motor GX160 pokreće radni sklop. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate mešavinu goriva. Motor se pokreće ručno, povlačenjem užeta.

Primena

- **Priprema pre setve.** Rahljenje i usitnjavanje zemlje na vrtnim gredicama. U tvrđem tlu prvo napravite plići prolaz, a zatim postupno povećavajte dubinu.
- **Ponovna obrada nakon berbe.** Nakon uklanjanja biljnih ostataka razrahljujete zbijenu površinu i pripremate gredicu za sledeću setvu. Zemlja treba biti mrvičasta, a ne natopljena vodom.

Tehničke specifikacije

Izvedba proizvoda
Model F560

Motor i pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motora GX160
Zapremina (cm³) 163
Snaga motora (kW/rpm) 3,6/3.600
Okretni moment (Nm/rpm) 10,3/2.500
Brzine napred 6
Brzine nazad 2

Napajanje i rezervoari
Rezervoar goriva 2.2

Učinak i rad
Diferencijal Standardno
Radna širina (mm) 900
Radna dubina (mm) 330
Obrtaji napred 16-122 rpm
Obrtaji nazad 16-32 rpm

Dimenzije i oprema
Dužina 1610 mm
Širina 610 mm
Visina 990 mm
Masa 53 kg
Buka dB(A) 97