HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA FF 300

FF300K1DET2

Cene sa PDV-om: 360.240,00 RSD



41 cm obrade s noževima koji se vrte u suprotnim smerovima

Honda FF 300 ima noževe ispred pogonskih točkova. Njihovo suprotno okretanje rahli zemlju i ograničava povlačenje uređaja napred, dok točkovi obezbeđuju kretanje. Radna širina od 41 cm i tri brzine napred omogućavaju obradu gredica kontrolisanim tempom.

Glavne prednosti

- **Noževi sa suprotnim okretanjem.** Delovi radnog sklopa vrte se u suprotnim smerovima. Tako razbijaju grude i smanjuju sklonost noževa da naglo povuku uređaj napred. Pogonski točkovi određuju njegovo kretanje.
- **41 cm radne širine.** Noževi obrađuju pojas širine 41 cm. Rubovi susednih prolaza trebaju se malo preklapati kako između njih ne bi ostala neobrađena traka. Dubinu postupno prilagođavate rahlosti tla.
- **Tri brzine napred i hod unazad.** Tri brzine napred omogućavaju različite brzine kretanja. Sporiji tempo koristite kada noževi trebaju temeljitije usitniti zemlju, a hod unazad pomaže pri odmicanju na kraju gredice.
- **Motor GXV57.** Četvorotaktni benzinski motor GXV57 pokreće radni sklop. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate mešavinu goriva. Motor se pokreće ručno, povlačenjem užeta.

Primena

- **Priprema pre setve.** Rahljenje i usitnjavanje zemlje na vrtnim gredicama. U tvrđem tlu prvo napravite plići prolaz, a zatim postupno povećavajte dubinu.
- **Ponovna obrada nakon berbe.** Nakon uklanjanja biljnih ostataka razrahljujete zbijenu površinu i pripremate gredicu za sledeću setvu. Zemlja treba biti mrvičasta, a ne natopljena vodom.

Tehničke specifikacije

Izvedba proizvoda
Model FF300

Motor i pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motora GXV57
Zapremina (cm³) 57
Snaga motora (kW/rpm) 1,5/4.800
Brzine napred 3
Brzine nazad 1

Napajanje i rezervoari
Rezervoar goriva 1

Učinak i rad
Diferencijal Standardno
Radna širina (mm) 410
Radna dubina (mm) 160
Obrtaji napred 0,15-1 m/s
Obrtaji nazad 0,3 m/s

Dimenzije i oprema
Dužina 1465 mm
Širina 465 mm
Visina 1010 mm
Masa 50.5 kg
Buka dB(A) 92