HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA FG 205 DE

FG205K1DET

Cene sa PDV-om:
135.240,00 RSD



Honda Moto-kopačica FG205 – Snaga, efikasnost i pouzdanost za vašu baštu

Sa ponosom predstavljamo motornu kopačicu Honda FG205, vašeg pouzdanog partnera za efikasnu obradu tla u vašoj bašti. Ovaj uređaj kombinuje snagu, naprednu tehnologiju i pouzdanost, omogućavajući jednostavan i produktivan rad prilikom pripreme zemljišta za sadnju ili setvu.

Snažan i pouzdan motor: Kopačica je opremljena snažnim OHV 4-taktnim GKSV50 motorom, koji obezbeđuje optimalnu efikasnost i pouzdanost. Zapremina motora je 49 kubnih centimetara, dok snaga motora dostiže 1,3 kV pri 4.800 obrtaja u minuti. Ovaj motor će vas osvojiti svojom snagom i ekonomičnom potrošnjom goriva.

Praktičnost i udobnost: Sa radnom širinom od 450 mm i dubinom obrade od 260 mm, uređaj će brzo i temeljno pripremiti vašu površinu tla. Zahvaljujući centrifugalnom kvačilu, lako ćete upravljati njime.

Ergonomski dizajn: Honda se pobrinula za vašu udobnost tokom rada. Podesiva ručka vam omogućava da podesite visinu prema vašim potrebama. Jednostavni kontroleri omogućavaju laku kontrolu, dok će buka biti svedena na minimum, što znači manje opterećenje za vas i vaše uši.

Optimalne dimenzije za baštenske površine: Sa kompaktnim dimenzijama dužine 1155 mm, širine 510 mm i visine 1035 mm, motorna kosilica je pogodna za obradu bašta različitih veličina. Bez obzira da li imate malu ili srednju baštu, FG205 će vam omogućiti da radite lako i efikasno.

Honda FG205 je odličan izbor za obradu zemlje u vašoj bašti. Velika snaga, praktičnost i pouzdanost omogućavaju vam da postignete odlične rezultate prilikom pripreme baštenskog prostora.

Tehničke specifikacije

Motor 4-taktni OHV
Model motora GXV50
Radna zapremina (cm3) 49
Snaga motora (kW na o/min) 1,3/4.800
Zapremina rezervoara za gorivo 0.35
Zapremina motorgnog ulja 0.3
Pokretač Potezni
Pogonsko kvačilo Automatsko – centrifugalno
Prensonik Pužni
Širina oranja 450 mm
Dubina oranja 260 mm
Br. brzina napred 1
Br. brzina unazad /
Brzia obrtnja oruđa napred 135 o/min
isporučeni rotori Motičice za iskopavanje sa 4 x 4 zupca
Točkovi Zadnji transportni
Dimenzije (d x š x v (mm)) 1155 x 510 x 1035
Masa 21 kg
Buka dB(A) 93