HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA FG 320

FG320DE2H

Cene sa PDV-om:
113.880,00 RSD



---

80 cm obrade i hod unazad

Honda FG 320 radnom širinom 80 cm obrađuje širi pojas vrtne zemlje. Motor GP160 pogoni noževe preko menjača s hodom unazad, koji pomaže pri izvlačenju iz obrađene zemlje ili okretanju na kraju gredice.

Glavne prednosti

- **80 cm radne širine.** Noževi obrađuju pojas širine 80 cm. Rubovi susednih prolaza trebaju se malo preklapati kako između njih ne bi ostala neobrađena traka. Dubinu postupno prilagođavate rahlosti tla.
- **Hod napred i unazad.** Jedna brzina napred služi za obradu, a hod unazad pomaže pri odmicanju i okretanju. Uređaj možete izvući iz zemlje bez povlačenja njegove cele težine rukama.
- **Motor GP160.** Četvorotaktni benzinski motor GP160 pokreće radni sklop. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate mešavinu goriva. Motor se pokreće ručno, povlačenjem užeta.
- **Bočni diskovi uz radni sklop.** Diskovi na spoljašnjim rubovima noževa ograničavaju dodir sečiva sa susednim biljkama i pomažu voditi kopačicu izabranim smerom. Pri obradi uz nasade lakše zadržavate rub radnog pojasa.

Primena

- **Priprema pre setve.** Rahljenje i usitnjavanje zemlje na vrtnim gredicama. U tvrđem tlu prvo napravite plići prolaz, a zatim postupno povećavajte dubinu.
- **Ponovna obrada nakon berbe.** Nakon uklanjanja biljnih ostataka razrahljujete zbijenu površinu i pripremate gredicu za sledeću setvu. Zemlja treba biti mrvičasta, a ne natopljena vodom.

Tehničke specifikacije

Izvedba proizvoda
Model FG320

Motor i pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motora GP160
Zapremina (cm³) 163
Snaga motora (kW/rpm) 3,4/3,600
Brzine napred/nazad 1/1

Napajanje i rezervoari
Rezervoar goriva (l) 2.4
Količina ulja (l) 0.6

Učinak i rad
Radna širina (mm) 800
Radna dubina (mm) 325
Obrtaji napred 108 rpm
Obrtaji nazad 53 rpm

Dimenzije i oprema
Dužina 1500 mm
Širina 837 mm
Visina 980 mm
Masa 53 kg
Zvučni pritisak kod rukovatelja dB(A) 84