HONDA

HONDA MOTORNI TRIMER UMK 435 U

UMK435E3UEET

Cene sa PDV-om:
95.880,00 RSD

Udobne i prilagodljive, s mogućnošću ugradnje različitih oštrica

Inspirirani Hondinim biciklima, razvili smo ručku koja je jednostavna za korištenje i pruža bolje prianjanje i kontrolu tijekom košnje, čak i u najzahtjevnijim vrtlarskim izazovima. Osim naprednog 4-taktnog motora, ove kosilice opremljene su izuzetno udobnim remenom koji olakšava rad korisnicima tijekom najdužih razdoblja upotrebe. Istovremeno pruža savršenu ravnotežu. Ručke za dvoje ruku mogu se prilagoditi u 5 različitih razina, a gumeni rukohvat omogućava izvrsno prianjanje.

Izdržljiva glava mjenjača

Mjenjač je izrađen od lijevanog aluminija, čime se povećava otpornost na moguće udarce. Precizno je izrađen s minimalnim razmakom između rotirajućih dijelova, što ga čini najboljim sustavom protiv prašine.

Beskontaktni brtveni ležaj

Ležajevi koji se koriste, a koji su razvijeni za NASA-u, otporni su na prašinu i posebno su dizajnirani za uređaje koji rade velikom brzinom. Izbjegavaju izravan kontakt s rotirajućim dijelovima kako bi se spriječilo pregrijavanje. U usporedbi s klasičnim gumama koje se koriste za brtvljenje, ovaj ležaj ima dulji vijek trajanja i izdržava čestice prašine.

Udobna dvostruko ubrizgana plastična ručka i gumeni rukohvat

Dodatni sloj gume omotan oko ručke poboljšava prianjanje kako biste bolje kontrolirali uređaj.

Podesive ručke s dvostrukim X-Y osima

Ručke se lako prilagođavaju bez potrebe za dodatnim alatom, kako bi korisnik osjećao udobnost tijekom rada i osigurao pravilnu ravnotežu.

6-slojna prijenosna osovina

Ova osovina osigurava maksimalan prijenos zakretnog momenta na spoj i smanjuje rizik od loma osovine u usporedbi s klasičnim verzijama. Poluautomatska glava za košnju radi tako da ju jednostavno naslonite na tlo. Glava veličine 5 inča ima dodatnih 56,5 metara duljine u usporedbi s klasičnom glavom veličine 4 inča.

Tehničke specifikacije

Motor 4-taktni OHC
Radna zapremina (cm3) 35
Model motora GX35T
Neto snaga motora (kw na o/min) 1,0/7000
Zapremina rezorvoara za gorivo 0.63
Zapremina motornog ulja (l) 0.1
Tip prenosnika Centrifugalno kvačilo s niskim stepenom vibracija
Tip osovine Prava
Ručka Dvokraka
Opcioni priključci 4-kraki nož I testerasti nož
Uprtač Dvostruki rameni, udobni
Buka dB(A)* 109
Dimenzije (d x š x v (mm)) 1870 x 671 x 521
Masa 7.53
Dodatno Glava prenosnika za teške uslove rada