HONDA

HONDA VODENA PUMPA WB 20

WB20XT4DRX

Cene sa PDV-om:
78.120,00 RSD

Honda pumpa za vodu VB 20 – Pouzdana i efikasna

Vodena pumpa Honda VB 20 je pouzdan izbor za mnoge aplikacije za pumpanje vode. Ova moćna pumpa, sa renomiranim brendom Honda, obezbediće efikasno i pouzdano pumpanje vode.

Snaga i kapacitet za efikasno pumpanje: Sa snažnim motorom GKS120T1 koji nudi neto snagu od 2,6 kV, ova pumpa može lako da pumpa vodu kapaciteta 600 l/min (36 m³/h). Bez obzira na potrebu za brzim i efikasnim pumpanjem, ova pumpa će biti dorasla izazovu.

Robustan i prenosiv dizajn: Sa dimenzijama od 45,5 k 36,5 k 42 cm i težinom od 21 kg, ova pumpa je izuzetno prenosiva. Njegov robustan dizajn je pogodan za različite lokacije i aplikacije za pumpanje vode.

Velika dubina usisavanja i ukupna visina pumpanja: Sa mogućnošću pumpanja vode sa dubine od 8 metara i dostizanjem ukupne visine pumpanja od 32 metra, ova pumpa omogućava efikasno pumpanje vode čak i na većim udaljenostima.

Nizak nivo buke i jednostavan za upotrebu: Pumpa radi tiho sa bukom od 85 dB(A) na udaljenosti od 7 metara. Mehanizam za ručno pokretanje obezbeđuje lako pokretanje motora, dok je zapremina rezervoara za gorivo 1,9 litara.

Honda pumpa za vodu VB 20 je pouzdan izbor za pumpanje vode u raznim primenama. Bez obzira na vaše potrebe, ova pumpa će obezbediti efikasno i pouzdano funkcionisanje.

Tehničke specifikacije

Maksimalni kapacitet (l/min) 620
Maks. Protok (m3/h) 37.2
Prečnik ulaza/izlaza mm/inča – vrsta navoja 50/2,0 – PF
Maks. Ukupni napor (m) 32
Maks. Usisna visina (m) 7.5
Pritisak (bara) 3.2
Veličina čestice (mm) 6
Model motora GX120
Tip motora 4-taktni OHV**, 1-cilindrični
Radna zapremina (cm3) 118
Prečnik x hod (mm) 60 x 42
Broj obrtaja motora (o/min) Maks. 3600
Snaga motora (kW) 2.6
Sistem hlađenja Prinudno vazdušno
Sistem paljenja Tranzistorski
Zapremina ulja (l) 0.56
Zapremina rezervoara za gorivo (l) 2
Vreme rada 1 h i 42 min
Sistem pokretanja Potezni
Dužina (mm) 490
Širina (mm) 365
Visina (mm) 420
Masa bez goriva (kg) 20
Nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca – dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) 88
Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) 102