HONDA

HONDA VODENA PUMPA WB 20

WB20XT4DRX

Cene sa PDV-om:
78.120,00 RSD



Velik protok za prepumpavanje vode

Honda WB 20 namenjena je prepumpavanju većih količina vode iz rezervoara, kanala i drugih izvora. Dopušta sitne čestice do 6 mm. Motor GX120, metalni okvir i pumpni delovi od livenog gvožđa omogućavaju redovan rad na terenu.

Glavne prednosti

- **Protok do 600 l/min.** Najveći protok od 600 l/min omogućava brzo prepumpavanje uz malu visinsku razliku. S većom visinom dizanja i dužim cevima protok se smanjuje; najveći protok i najveća visina ne postižu se istovremeno.
- **Liveni delovi, čestice do 6 mm.** Rotor i spirala od livenog gvožđa otporni su na trošenje, a mehanička zaptivka razdvaja vodu od motora. Pumpa dopušta sitne čestice do 6 mm; veće komade zaustavlja usisno sito.
- **Četvorotaktni motor Honda GX120.** Motor GX120 sa ručnim pokretanjem pogoni pumpu nezavisno od električne mreže. Benzin i motorno ulje sipaju se odvojeno. Okretanje motora preko osovine direktno se prenosi na rotor pumpe.
- **Oil Alert: zaštita pri premalo ulja.** Sistem Oil Alert prekida paljenje ako nivo motornog ulja padne ispod sigurne granice. Time smanjuje opasnost od oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Nivo ulja i dalje treba proveriti pre pokretanja.
- **Okvir i gumeni nosači.** Metalni okvir okružuje pumpu i motor te služi za prihvat pri prenošenju. Gumeni nosači ublažavaju vibracije motora i smanjuju njihov prenos na okvir.

Primena

- **Prepumpavanje između rezervoara.** Dovod vode do vrta ili premeštanje vode između rezervoara tamo gde nema električnog priključka.

Pre prvog pumpanja

Pre pokretanja napunite kućište pumpe vodom i koristite usisno sito. Pumpa ne sme raditi na suvo. Benzinski motor koristite samo na otvorenom, podalje od vrata, prozora i ventilacijskih otvora.

Važi li najveći protok i pri najvećoj visini dizanja?

Ne. S većom visinskom razlikom i otporom cevi protok se smanjuje. Najveći protok i najveća visina dizanja različite su krajnje tačke karakteristike pumpe.

Tehničke specifikacije

Učinak i rad
Vreme rada 2h 50min
Usisna visina 8 m
Protok (l/min) 600 l/min
Protok (m³/h) 36 (m³/h)
Prečnik čestica (mm) Ø 6
Ukupna visina dizanja 32 m

Izvedba proizvoda
Marka Honda

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 45,5 x 36,5 x 42 cm
Dimenzije (D × Š × V) 2″
Buka (7 m) 85 dBA
Masa 21 kg

Motor i pogon
Motor GX120T1
Neto snaga motora 2.6 kW

Pokretanje Ručni

Napajanje i rezervoari

Rezervoar goriva 1,9 l