HONDA

HONDA VODENA PUMPA WT 30

WT30XK4DE

Cene sa PDV-om:
302.160,00 RSD

Honda VT30 pumpa za vodu – moćna, otporna na čvrste čestice i idealna za zahtevne projekte

Vodena pumpa Honda VT30 je dizajnirana da bez problema ili oštećenja rukuje većim čvrstim česticama kao što su šipke i šljunak prečnika do 31 mm. Zahvaljujući svojoj izdržljivosti i sposobnosti upravljanja čvrstim česticama, idealan je za zahtevne građevinske projekte i odvodnju otpadnih voda.

Snaga i kapacitet za najizazovnije zadatke: Sa GKS240 motorom koji obezbeđuje neto snagu od 5,9 kV, ova pumpa pumpa vodu kapaciteta 1210 l/min (74,4 m³/h). Ovo omogućava efikasno pumpanje čak iu najzahtevnijim uslovima.

Otpornost na čvrste čestice: Honda VT30 je dizajnirana da omogući glatko pumpanje čak i većih čvrstih čestica prečnika do 31 mm bez začepljenja ili oštećenja. Ovo je ključno za građevinske projekte i pumpanje otpadnih voda.

Robusna i izdržljiva za ekstremne uslove: Sa kompaktnim dimenzijama od 66 k 49,5 k 51,5 cm i težinom od 61 kg, ova pumpa je spremna za rad u ekstremnim uslovima. Njegova izdržljiva konstrukcija garantuje dugoročnu pouzdanost.

Visina usisavanja i podesiva visina pumpanja: Ova pumpa ima mogućnost usisavanja vode sa dubine od 8 metara i podesivu visinu pumpanja do 27 metara. Ovo omogućava pumpanje na različitim udaljenostima i dubinama.

Nizak nivo buke i lako pokretanje: Uprkos svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 93 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava rad u relativnoj tišini. Ručni starter obezbeđuje lako pokretanje motora.

Vodena pumpa Honda VT30 je najbolji izbor za zahtevne građevinske projekte i odlaganje otpadnih voda, sposobna da rukuje čvrstim česticama bez začepljenja ili oštećenja. Bez obzira na složenost zadatka, ova pumpa obavlja svoj posao pouzdano i efikasno.

Tehničke specifikacije

Maksimalni kapacitet (l/min) 1200
Maks. Protok (m3/h) 72
Prečnik ulaza/izlaza mm/inča – vrsta navoja 80/3,0 – PF
Maks. Ukupni napor (m) 25
Maks. Usisna visina (m) 8
Pritisak (bara) 2.5
Veličina čestice (mm) 28
Model motora GX270
Tip motora 4-taktni OHV**, 1-cilindrični
Radna zapremina (cm3) 270
Prečnik x hod (mm) 77 x 58
Broj obrtaja motora (o/min) Maks. 3600
Snaga motora (kW) 6.3
Sistem hlađenja Prinudno vazdušno
Sistem paljenja Digitalni kondenzatorski (CDI)
Zapremina ulja (l) 1.1
Zapremina rezorvoara za gorivo (l) 5.3
Vreme rada 1h i 30 min
Sistem pokretanja Potezni
Dužina (mm) 660
Širina (mm) 495
Visina (mm) 515
Masa bez goriva (kg) 61
Nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca – dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) 95
Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) 110