HONDA

# HONDA VODENA PUMPA WT 40

**WT40XK3DE**

## Cene sa PDV-om:
## 386.040,00 RSD

---

**Honda VT40 pumpa za vodu – izuzetno moćna i otporna na čvrste čestice**

Honda VT40 pumpa za vodu je vrhunski izbor za one kojima je potrebna izuzetno moćna i izdržljiva pumpa koja može da se nosi sa zahtevnim zadacima, uključujući pumpanje krupnijeg materijala kao što su šipke i šljunak prečnika do 31 mm, bez začepljenja ili oštećenja. Ova pumpa je idealna za najzahtevnije građevinske projekte i odvodnju otpadnih voda.

**Snaga i kapacitet za najzahtevnije zadatke:** Sa izuzetno snažnim motorom GKS390 koji obezbeđuje neto snagu od 8,7 kV, ova pumpa pumpa vodu kapaciteta 1640 l/min (98,4 m³/h). To je izuzetna snaga koja omogućava brzo i efikasno pumpanje.

**Otpornost na čvrste materije:** Honda VT40 je dizajnirana da rukuje većim čvrstim materijama prečnika do 31 mm bez problema, bez začepljenja ili oštećenja. Ovo je ključno za zahtevne građevinske projekte i pumpanje otpadnih voda.

**Robusna i izdržljiva za ekstremne uslove:** Sa dimenzijama od 73,5 k 53,5 k 56,5 cm i težinom od 78 kg, ova pumpa je spremna za rad u najtežim uslovima. Njegova izdržljiva konstrukcija garantuje dugoročnu pouzdanost.

**Visina usisavanja i podesiva visina pumpanja:** Ova pumpa ima mogućnost usisavanja vode sa dubine od 8 metara i podesivu visinu pumpanja do 26 metara. Ovo omogućava pumpanje na različitim udaljenostima i dubinama.

**Nizak nivo buke i lako pokretanje:** Uprkos svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 96 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava rad u relativnoj tišini. Ručni starter obezbeđuje lako pokretanje motora.

Vodena pumpa Honda VT40 je neophodna za najzahtevnije građevinske projekte i pumpanje otpadnih voda, sposobna da rukuje većim čvrstim materijama bez začepljenja ili oštećenja. Garantuje pouzdan i efikasan rad u najzahtevnijim uslovima.

### Tehničke specifikacije

**Maksimalni kapacitet (l/min)** 1600
**Maks. Protok (m3/h)** 96
**Prečnik ulaza/izlaza mm/inča - vrsta navoja** 100/4,0 – PF
**Maks. Ukupni napor (m)** 25
**Maks. Usisna visina (m)** 8
**Pritisak (bara)** 2.5
**Veličina čestice (mm)** 31
**Model motora** GX390
**Tip motora** 4-taktni OHV**, 1-cilindrični
**Radna zapremina (cm3)** 389
**Prečnik x hod (mm)** 88,0 × 64,0
**Broj obrtaja motora (o/min)** Maks. 3.600
**Snaga motora (kW)** 8.7
**Sistem hlađenja** Prinudno vazdušno
**Sistem paljenja** Digitalni kondenzatorski (CDI)
**Zapremina ulja (l)** 1.1
**Zapremina rezorvoara za gorivo (l)** 6.1
**Vreme rada** 1 h i 30 min
**Sistem pokretanja** Potezni
**Dužina (mm)** 735
**Širina (mm)** 535
**Visina (mm)** 565
**Masa bez goriva (kg)** 78
**Nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca – dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ)** 96
**Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ)** 112