HONDA

POWERED BY HONDA
AGREGAT EC3800 AVR

EC3800 AVR

Cene sa PDV-om:
~~213.960,00 RSD~~
192.564,00 RSD (-10%)



Opis

SVE ŠTO JE POTREBNO ZA RAD

Modeli EC asortimana su radne pčele našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtevima za održavanje, naši robusni generatori EC serije su veoma popularan izbor. Dizajnirani su sa osnovnom vrednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i izuzetnu izdržljivost obezbeđujući sirovu snagu za uređaje u najtežim uslovima rada, od najsurovijeg okruženja do najsurovijih i najzahtevnijih vanrednih situacija.

Pokreću ih Honda 4-taktni motori iz komercijalnog GKS asortimana, izuzetno su pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako nivo ulja padne ispod bezbednog nivoa, sprečavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cevastog čeličnog okvira, ofarbanog specijalnom bojom koja sprečava klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehničke specifikacije

Tip Jednofazni
Maksimalna snaga (W) 4000
Neznačena snaga (W) 3600
Neznačeni napon (V) 230
Naznačena učestalost (Hz) 50
Naznačena struja (A) 16 A – 230 V
Naznačena DC snaga /
Utičnice 2 utičnice 230 V – 16 A
Model motora Honda GX270
Tip motora 4-taktni OHV**, 1-cilindrični
Radna zapremina (cm³) 270
Prečnik × hod (mm) /
Broj obrtaja motora (o/min) 3000
Sistem hlađenja Prinudno vazdušno
Sistem paljenja Tranzistorski
Zapremina ulja (l) 1.2
Zapremina rezervoara za gorivo (l) 6.1
Vreme rada pri naznačenim vrednostima 3 h
Sistem pokretanja Potezni
Dužina (mm) 830
Širina (mm) 510
Visina (mm) 560
Masa bez goriva (kg) 62
Nivo zvučnog pritiska na mestu rada – dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ)
72
Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ)
97