HONDA

POWERED BY HONDA
AGREGAT ECT13500TE AVR

ECT13500TE-AVR

Cene sa PDV-om:
619.440,00 RSD

SVE ŠTO JE POTREBNO ZA RAD

Modeli EC asortimana su radne pčele našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtevima za održavanje, naši robusni generatori EC serije su veoma popularan izbor. Dizajnirani su sa osnovnom vrednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i izuzetnu izdržljivost obezbeđujući sirovu snagu za uređaje u najtežim uslovima rada, od najsurovijeg okruženja do najsurovijih i najzahtevnijih vanrednih situacija.

Pokreću ih Honda 4-taktni motori iz komercijalnog GKS asortimana, izuzetno su pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako nivo ulja padne ispod bezbednog nivoa, sprečavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cevastog čeličnog okvira, ofarbanog specijalnom bojom koja sprečava klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehničke specifikacije

Tip Trofazni
Maksimalna snaga (W) 13500
Neznačena snaga (W) 12000
Neznačeni napon (V) 230/400
Naznačena učestalost (Hz) 50
Naznačena struja (A) 20 A – 230 V / 17 A – 400 V
Naznačena DC snaga /
Utičnice 1 utičnica 230 V – 16 A + 1 utičnica CEE 400 V – 16 A 5P
Model motora Honda GX690
Tip motora 4-taktni OHV**, 2-cilindrični
Radna zapremina (cm³) 688
Prečnik × hod (mm) /
Broj obrtaja motora (o/min) 3000
Sistem hlađenja Prinudno vazdušno
Sistem paljenja Tranzistorski
Zapremina ulja (l) 2.2
Zapremina rezervoara za gorivo (l) 20
Vreme rada pri naznačenim vrednostima 5 h
Sistem pokretanja Električno
Dužina (mm) 1020
Širina (mm) 550
Visina (mm) 600
Masa bez goriva (kg) 149
Nivo zvučnog pritiska na mestu rada – dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) 75
Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) /